

Multiflex 20



PRODUKTBESKRIVNING

Läggs in samtidigt som du gjuter betonggolv. Förlänger användningssäsongen för uterummet, där den kan både gjutas och spacklas in i golvet.

Värmekabeln är serieresistiv med återledare och utvecklad för att klara de hårdaste krav på golvvärme. Den är isolerad med teflon och har extremt hög temperaturlåghet vilket ger en mycket lång livslängd.

Kabeln gjuts in i 50 mm betong. I uterum kan den också spacklas i ett spackelskikt på minst 10 mm. Ger komfortvärme i uterummet, ej totaluppvärmning.

Vi kan varmt rekommendera vår termostatserie för styrning av golvvärmen. Med [EB-Therm 355](#) har du alla möjligheter att få ett riktigt energismart system. Alla Ebecos golvvärmetermostater är digitala och utrustade med fuzzy-teknik för minimala temperatursvängningar.

ARTIKELFÖRTECKNING

Här ser du vilka ytor de olika storlekarna räcker till vid olika effektbehov.

Artikelnr	Effekt	Längd	Yta vid	Yta vid	Yta vid
			80 W/m ² c/c 25 cm	100 W/m ² c/c 20 cm	130 W/m ² c/c 15 cm
					160 W/m ² c/c 12 cm
			Inngjutning inomhus	Inngjutning/inspackling uterum*	
8960700	200 W	10 m	2,5 m ²	2,0 m ²	1,5 m ²
8960702	270 W	14 m	3,4 m ²	2,7 m ²	2,1 m ²
8960704	350 W	17 m	4,4 m ²	3,5 m ²	2,7 m ²
8960706	440 W	23 m	5,5 m ²	4,4 m ²	3,4 m ²
8960708	550 W	27 m	6,9 m ²	5,5 m ²	4,2 m ²
8960710	720 W	36 m	9,0 m ²	7,2 m ²	5,5 m ²
8960712	870 W	44 m	10,9 m ²	8,7 m ²	6,7 m ²
8960714	1090 W	53 m	13,6 m ²	10,9 m ²	8,4 m ²
8960716	1290 W	64 m	16,1 m ²	12,9 m ²	9,9 m ²
8960718	1560 W	79 m	19,5 m ²	15,6 m ²	12,0 m ²
8960720	1840 W	93 m	23,0 m ²	18,4 m ²	14,2 m ²
8960722	2350 W	115 m	29,4 m ²	23,5 m ²	18,1 m ²

*Ej totaluppvärmning.

GARANTI



Vi lämnar 12 års grundgaranti på allt som ingår i golvvärmepaketet - inklusive termostaten. Gäller också Ebecos isolerskivor som installerats i kombination med golvvärmen. Vår garanti täcker 100 % av kringkostnaderna vid en eventuell skada.

Dessutom ger vi dig möjlighet att förlänga garantitiden på golvvärmen till 25 år när du registrerar dig via formuläret. På termostaten gäller dock fortfarande 12 års grundgaranti. Alla villkor och förutsättningar finns i garantibeviset.

TEKNISK FAKTA

I förpackningen ingår: Kabel på trumma, praktisk trumhållare

Underlag	Betong, även ingjutning
Golvmaterial	Klinker, natursten, trä, laminat
Rumstyp	Våtrum, torra utrymmen, uterum
Möjlig installerad effekt	75-160 W/m ²
Kabeldiameter	ca 7 mm
Minsta böjningsradie	30 mm
Kallkabelldängd	2,5 m
Kabeltyp	2-ledare med skärm
Anslutningsspänning	230 V
Lägsta installationstemp	Kabel: -5°C
Godkännande	CE

Enligt föreskrifter från Elsäkerhetsverket ska systemet förläggas och anslutas till elnätet av behörig installatör.

TILLBEHÖR

EB-THERM 355 ®

Programmerbar, gör dina unika inställningar för tid och temperatur. Optimal energibesparing.

Artikelnr	Benämning	Mått
8581664	EB-Therm 355	81x81x40 mm



EB-THERM 205 ®

Två förprogrammerade energisparfunktioner.

Artikelnr	Benämning	Mått
8581608	EB-Therm 205	81x81x40 mm



EB-THERM 55 ®

Enkel styrning med de allra nödvändigaste funktionerna.

Artikelnr	Benämning	Mått
8581605	EB-Therm 55	81x81x40 mm



FÖRHÖJNINGSRAM

Ebecos termostater EB-Therm är avsedda för infällt eller utanpåliggande montage. För utanpåliggande montage används förhöjningsram. Förhöjningsramen passar alla EB-Therm-modeller.

Artikelnr	Benämning	Mått
8581669	Förhöjningsram EB-Therm	81x81x29 mm



JORDFELSBRYTARE

Jordfelsbrytare för DIN-montage.

Artikelnr	Benämning
2164306	Jordfelsbrytare 25 A/2-pol/30 mA



KÅPA TILL JORDFELSBRYTARE

Kapslingsklass IP40.

Artikelnr	Benämning
2180002	Kåpa till jordfelsbrytare



FÄSTBAND GALVAT

Artikelnr	Benämning	Längd
8960391	Fästband galvat	10 m



SPIRALSLANG

Spiralslang till termostatsens givarkabel. Har ändavslutning som gör att fix- och fogmassor inte kan läcka in. Ebeco Adapter (E 89 605 51) som underlättar hanteringen av övergången mellan dosa och spiralslang vid installation av termostat ingår även.

Artikelnr	Benämning	Längd	DI	DY
8960541	Spiralslang för termostatsens givare	2,5 m	7,5mm	10,0mm

