

PRODUKTSORTIMENT T2BLÅ OCH T2QUICKNET

T2Blå-10 värmekabel för förläggning i avjämningsmassa

		C-C avstånd mellan kabelslingorna (mm):			
		120	100*	80**	
		Effekt per kvadratmeter (W/m ²)			
		80 W/m ²	100 W/m ²	125 W/m ²	
E-nr	Benämning	Effekt [W]	Golvyta [m ²] som täcks av ovan angivna villkor:		
89 486 01	T2Blå-10, 10 m	100	1,2	1,0	0,8
89 486 22	T2Blå-10, 15 m	150	1,8	1,5	1,2
89 486 02	T2Blå-10, 20 m	200	2,5	2,0	1,6
89 486 24	T2Blå-10, 25 m	250	3,1	2,5	2,0
89 486 03	T2Blå-10, 30 m	305	3,8	3,0	2,4
89 486 04	T2Blå-10, 40 m	400	5,0	4,0	3,2
89 486 05	T2Blå-10, 50 m	505	6,3	5,0	4,0
89 486 06	T2Blå-10, 60 m	605	7,6	6,0	4,8
89 486 07	T2Blå-10, 70 m	700	8,7	7,0	5,6
89 486 08	T2Blå-10, 80 m	805	10,0	8,0	6,4
89 486 09	T2Blå-10, 90 m	890	11,0	9,0	7,1
89 486 10	T2Blå-10, 101 m	1010	12,6	10,0	8,1
89 486 12	T2Blå-10, 121 m	1215	15,2	12,0	9,7
89 486 14	T2Blå-10, 142 m	1420	17,8	14,2	11,4
89 486 16	T2Blå-10, 160 m	1600	20,0	16,0	12,8
89 486 18	T2Blå-10, 180 m	1800	22,6	18,0	14,4
89 486 20	T2Blå-10, 200 m	2000	25,0	20,0	16,0

Kompletteringspaket utan termostat:

89 486 00	T2Blå-10, 101 m	1010	12,6	10,0	8,1
-----------	-----------------	------	------	------	-----

*T2Blå-10 förlagd med C-C 100 mm ger 100 W/m², vilket är tillräckligt i de allra flesta fall

**Även direkt på brännbart underlag, max 125 W/m²

T2Blå-20 värmekabel för förläggning i betong

		C-C avstånd mellan kabelslingorna (mm):			
		250	200*	160	135**
		Effekt per kvadratmeter (W/m ²)			
		80 W/m ²	100 W/m ²	125 W/m ²	150 W/m ²
E-nr	Benämning	Effekt [W]	Golvyta [m ²] som täcks av ovan angivna villkor:		
89 486 32	T2Blå-20, 14 m	285	3,6	2,9	1,9
89 486 34	T2Blå-20, 21 m	435	5,4	4,4	2,9
89 486 36	T2Blå-20, 28 m	575	7,2	5,8	3,8
89 486 38	T2Blå-20, 35 m	720	9,0	7,2	4,8
89 486 40	T2Blå-20, 43 m	845	10,6	8,5	5,6
89 486 42	T2Blå-20, 50 m	980	12,3	9,8	6,5
89 486 44	T2Blå-20, 57 m	1130	14,1	11,3	7,5
89 486 46	T2Blå-20, 63 m	1270	15,9	12,7	8,5
89 486 48	T2Blå-20, 71 m	1435	17,9	14,4	9,6
89 486 50	T2Blå-20, 86 m	1710	21,4	17,1	11,4
89 486 52	T2Blå-20, 101 m	2015	25,2	20,2	13,4
89 486 54	T2Blå-20, 115 m	2300	28,8	23,0	15,3

Kompletteringspaket utan termostat:

89 486 30	T2Blå-20, 101 m	2015	25,2	20,2	13,4
-----------	-----------------	------	------	------	------

*T2Blå-20 förlagd med C-C 200 mm ger 100 W/m², vilket är tillräckligt i de allra flesta fall

**Även vid tunn förläggning

T2QuickNet-90 värmematta*

Effekt per kvadratmeter: 90 W/m ²		
E-nr	Benämning	Golvyta [m ²]
89 484 01	T2QuickNet-90	1,0 m ²
89 484 15	T2QuickNet-90	1,5 m ²
89 484 02	T2QuickNet-90	2,0 m ²
89 484 16	T2QuickNet-90	2,5 m ²
89 484 03	T2QuickNet-90	3,0 m ²
89 484 17	T2QuickNet-90	3,5 m ²
89 484 04	T2QuickNet-90	4,0 m ²
89 484 18	T2QuickNet-90	4,5 m ²
89 484 05	T2QuickNet-90	5,0 m ²
89 484 06	T2QuickNet-90	6,0 m ²
89 484 07	T2QuickNet-90	7,0 m ²
89 484 08	T2QuickNet-90	8,0 m ²
89 484 09	T2QuickNet-90	9,0 m ²
89 484 10	T2QuickNet-90	10,0 m ²
89 484 12	T2QuickNet-90	12,0 m ²

Kompletteringspaket utan termostat:

89 484 00	T2QuickNet-90	10,0 m ²
-----------	---------------	---------------------

*för tunn förläggning i avjämningsmassa

T2Isolecta isolerskiva

för kombination med T2Blå-10/T2QuickNet

E-nr	Benämning
89 487 10	T2Isolecta Isolerskiva (1180 x600 x 10 mm) 4 st/förpackning = 2,85 m ² .
89 487 21	T2Isolecta Nätband Självhäftande remsa för skarvar vid förläggning av T2Blå-10 (B: 12,5 cm x L: 25 m)
89 487 27	T2 Isolecta Fästbricka. 35 st/förpackning.

Termostat och tillbehör

E-nr	Benämning
85 815 87	T2NRG-Temp, IP21, Polarvit
85 815 78	Silverfront för T2NRG-Temp, Eljo
85 815 79	Silverfront för T2NRG-Temp, Elko
85 815 75	Vit front för T2NRG, Exxact
85 815 76	Antracit-front för T2NRG, Exxact
85 815 77	Metallic-front för T2NRG, Exxact

