

Cable Board®



PRODUKTBEKRIVNING

Specialdesignad isolerskiva för Cable Kit 300 och 200. Kombinationen ger ett lättinstallerat golvvärmesystem för klinker- och naturstengolv.

Energibesparing upp till 35 %

Skivans speciella struktur reflekterar värmen uppåt på ett extremt effektivt sätt. Jämfört med ett referenssystem utan isolering blir energiförbrukningen upp till 35 % lägre. Ingen värme går till spillo nedåt eller åt sidorna och golvvärmesystemet blir snabbverkande. Golvtemperaturen höjs 5-7°C på en timma. Tack vare snabbheten är det extra lämpligt att styra golvvärmen med en termostat med energisparprogram.

Extruderad polystyrencellplast gör skivan lätt, tålig och okänslig för vattenpåverkan. Dessutom släpper hålen i skivan igenom fukt. Du behöver inte oroa dig för omvänd fuktvandring eller andra fuktskador.

Plug-and-play

Skivan är endast 20 mm och har färdiga spår att lägga värmekabeln i. Det gör att kabeln installeras med ett konstant cc-avstånd som ger garanterat jämn värme. Eftersom avståndet inte behöver mätas ut för hand blir systemet en snabb plug-and-play-lösning. Avståndet mellan spåren är 10 cm och effekten blir cirka 110 W/m².

Ebeco Cable Board installeras med få arbetsmoment. Skivan fästs direkt mot golvet med Adesilex flytfix. Kabeln läggs i spåren och fixeras med tejp. Sedan fylls spåren med flytfix som plattorna kan sättas i.

För alla golvkonstruktioner

Med flytfixet i spåren uppstår en balkverkan som ger hög hållfasthet. På betongunderlag kan den användas både i våtrum och torra utrymme. På träunderlag får den endast användas i torra utrymmen. Den ersätter då gipsskivan i golvkonstruktionen. I våtrum med träunderlag rekommenderar vi Ebeco Thermo Board.

*Tester utförda av SP.

ARTIKELFÖRTECKNING

Artikelnr	Längd	Bredd	Tjocklek	Yta/skiva	Antal skivor/frp	Total yta/pkt
8960180	1200 mm	600 mm	20 mm	0,72 m ²	5 st	3,6 m

GARANTI



Vi lämnar 12 års grundgaranti på allt som ingår i golvvärmepaketet - inklusive termostaten. Gäller också Ebecos isolerskivor som installerats i kombination med golvvärmen. Vår garanti täcker 100 % av kringkostnaderna vid en

eventuell skada.

Dessutom ger vi dig möjlighet att förlänga garantitiden på golvvärmen till 25 år när du [registrerar dig via formuläret](#). På termostaten gäller dock fortfarande 12 års grundgaranti. Alla villkor och förutsättningar finns i [garantibeviset](#).

TEKNISK FAKTA

Mått	600x1200x20 mm
Materialtyp	Extruderad polystyren
Värmeledningsförmåga	0,030 W/mC
Smältpunkt	> 100°C
Flampunkt	> 380°C
Max kontinuerlig temp.	75°C
Vattenavstötande	100 %
Olöslig i vatten	
Hög resistens mot syror och bakterier	
Fri från freon	
Fri från bromerande flamskyddsmedel	

Välj rätt antal paket

Cable Board läggs i hela rummet, alltså även under fast inredning, för att få samma golvhöjd överallt. Mät hela rummets yta för att räkna ut hur många paket du behöver.

Välj rätt Cable Kit

Golvvärmepaketet Cable Kit förläggs bara på den fria golvytan. Vid val av Cable Kit storlek; räkna ut den *fria* golvytan. Räkna alltså bort ev. fast inredning som toalettstol, golvbrunn, fasta skåp etc. Välj sedan Cable Kit ur tabellen nedan.

Fri golvyta	Cable Kit 300	Cable Kit 200
1,4-1,9 m ²	89 608 70	89 608 50
1,9-2,4 m ²	89 608 71	89 608 51
2,3-3,0 m ²	89 608 72	89 608 52
3,1-3,9 m ²	89 608 73	89 608 53
3,7-4,6 m ²	89 608 74	89 608 54
4,3-5,2 m ²	89 608 75	89 608 55
4,9-5,9 m ²	89 608 76	89 608 56
5,7-7,3 m ²	89 608 77	89 608 57
7,3-9,2 m ²	89 608 78	89 608 58
8,6-10,5 m ²	89 608 79	89 608 59
10,7-12,7 m ²	89 608 80	89 608 60
12,4-14,4 (15,4)* m ²	89 608 81	89 608 61
15,4-17,5 (18,5)* m ²	89 608 82	89 608 62
18,5-20,7 m ²	89 608 83	89 608 63

*För ytorna inom parentes räcker inte kabeln till de två yttersta spåren. Planera då förläggningen noga eller kombinera två kit.

TILLBEHÖR

ADESILEX P4

Flytfix. Används vid förläggning av Ebeco Cable Board. Räcker till ca 1,5 m² vid fixering av isolerskiva, fyllning av spår och plattsättning.

Artikelnr	Benämning
8960184	Flytfix Adesilex P4, 20 kg



PRIMER +

Primer + används till förläggning av Cable Kit, Cable Board eller Thermoflex Kit på befintligt golv (spån-/gipsskiva eller betong). Räcker till ca 25 m².

Artikelnr	Benämning
8960550	Primer +, 1 liter



FIXERINGSTEJP

Fixeringstejp som används vid förläggning av Ebeco Cable Kit. Tejpen räcker till ca 4 m². (Ingår i Cable Kit 300/200.)

Artikelnr	Benämning	Mått
8960545	Fixeringstejp	15 mm x 25 m

