

Cable Kit 200



PRODUKTBeskrivning

Cable Kit 200 är golvvärme med goda möjligheter till energieffektiv uppvärmning.

Värmekabeln är tunn och bygger endast 4 mm. Den är smidig och lättböjlig vilket förenklar installationen. Kabeln fixeras med tejp eller limstavar som ingår i paketet.

För alla underlag

Golvvärmerna kan installeras ovanpå befintliga golvkonstruktioner som betong, gips- eller spånskiva. Kabeln förläggs då i ett tunt spackelskikt. Det går också bra att förlägga den i träbjälklag. Cable Kit 200 kan installeras upp till 160 W/m².

Spara på energin

Du styr golvvärmesystemet med termostaten [EB-Therm 205](#). Den har två förinställda energisparprogram, ett för hemmiljö och ett för kontorsmiljö. Alla Ebecos golvvärmetermotater är digitala och utrustade med fuzzy-teknik för minimala temperatursvängningar.

Om du vill ha ett riktigt energismart alternativ rekommenderar vi varmt att installera Cable Kit 200 tillsammans med isolerskivan [Cable Board](#). Systemen är optimerade för att användas tillsammans och kan ge dig upp till 35 % besparing av energiförbrukningen, jämfört med ett helt oisolerat system.

ARTIKELFÖRTECKNING

Cable Kit 200 finns i 14 olika storlekar. Här ser du vilka ytor de olika storlekarna räcker till vid olika effektbehov. Om du vill installera i ett utrymme som är större än största angivna yta, använd kompletteringskitet. Köp då ett vanligt kit samt ett kompletteringskit.

Yta vid
Yta vid

Artikelnr	Effekt	Längd	Yta vid	100 W/m ²	75 W/m ²
			120 W/m ² c/c 9 cm	c/c 11 cm	c/c 15 cm
8960850	150 W	13,5 m	1,3 m ²	1,5 m ²	2,0 m ²
8960851	200 W	18,5 m	1,7 m ²	2,0 m ²	2,7 m ²
8960852	260 W	23 m	2,1 m ²	2,6 m ²	3,4 m ²
8960853	330 W	31 m	2,7 m ²	3,3 m ²	4,4 m ²
8960854	400 W	37 m	3,3 m ²	4,0 m ²	5,3 m ²
8960855	470 W	43 m	3,9 m ²	4,7 m ²	6,3 m ²
8960856	540 W	49 m	4,5 m ²	5,4 m ²	7,2 m ²
8960857	650 W	58 m	5,4 m ²	6,5 m ²	8,7 m ²
8960858	810 W	73 m	6,7 m ²	8,1 m ²	10,7 m ²
8960859	960 W	86 m	8,0 m ²	9,6 m ²	12,8 m ²
8960860	1180 W	107 m	9,8 m ²	11,8 m ²	15,7 m ²
8960861	1380 W	124 m	11,5 m ²	13,8 m ²	18,3 m ²
8960862	1710 W	155 m	14,2 m ²	17,1 m ²	22,7 m ²
8960863	2080 W	187 m	17,3 m ²	20,8 m ²	27,7 m ²

Kompletteringskit för större ytor, utan termostat

8960890	1180 W	107 m	9,8 m ²	11,8 m ²	15,7 m ²
---------	--------	-------	--------------------	---------------------	---------------------

GARANTI



Vi lämnar 12 års grundgaranti på allt som ingår i golvvärmepaketet - inklusive termostaten. Gäller också Ebecos isolerskivor som installerats i kombination med golvvärmen. Vår garanti täcker 100 % av kringkostnaderna vid en eventuell skada.

Dessutom ger vi dig möjlighet att förlänga garantitiden på golvvärmen till 25 år när du [registrerar dig via formuläret](#). På termostaten gäller dock fortfarande 12 års grundgaranti. Alla villkor och förutsättningar finns i [garantibeviset](#).

TEKNISK FAKTA

I kitet ingår: Kabel på trumma, praktisk trumhållare, termostat [EB-Therm 205](#), spiralslang, fixeringstejp, limstavar

Underlag	Betong, gips-/spånskiva, träbjälklag
Golvmaterial	Klinker, natursten, trä, laminat, plastmatta
Rumstyp	Våtrum, torra utrymmen
Möjlig installerad effekt	75-160 W/m ²
Kabeldiameter	ca 4 mm
Minsta böjningsradie	25 mm
Kallkabelldängd	2,5 m
Kabeltyp	2-ledare med skärm
Anslutningsspänning	230 V
Lägsta installationstemp	Kabel: -5 °C Tejp: +18 °C

Enligt föreskrifter från Elsäkerhetsverket ska systemet förläggas och anslutas till elnätet av behörig installatör.

TILLBEHÖR

FÖRHÖJNINGSRAM

Ebecos termostater EB-Therm är avsedda för infällt eller utanpåliggande montage. För utanpåliggande montage används förhöjningsram. Förhöjningsramen passar alla EB-Therm-modeller.

Artikelnr	Benämning	Mått
8581669	Förhöjningsram EB-Therm	81x81x29 mm



CABLE BOARD®

För energieffektiv golvvärme ihop med klinkergolv.

Artikelnr	Längd	Bredd	Tjocklek	Yta/skiva	Antal skivor/frp	Total yta/pkt
8960180	1200 mm	600 mm	20 mm	0,72 m ²	5 st	3,6 m



PRIMER +

Primer + används till förläggning av Cable Kit, Cable Board eller Thermoflex Kit på befintligt golv (spån-/gipsskiva eller betong). Räcker till ca 25 m².

Artikelnr	Benämning
8960550	Primer +, 1 liter



ADESILEX P4

Flytfix. Används vid förläggning av Ebeco Cable Board. Räcker till ca 1,5 m² vid fixering av isolerskiva, fyllning av spår och plattsättning.

Artikelnr	Benämning
8960184	Flytfix Adesilex P4, 20 kg



JORDFELSBRYTARE

Jordfelsbrytare för DIN-montage.

Artikelnr	Benämning
2164306	Jordfelsbrytare 25 A/2-pol/30 mA



KÅPA TILL JORDFELSBRYTARE

Kapslingsklass IP40.

Artikelnr	Benämning
2180002	Kåpa till jordfelsbrytare



PLÅTSKONING

För installation av värmekabel i träbjälklag.

Artikelnr	Benämning	Mått
8960390	Plåtskoning för träbjälklag	70x15x15 mm (ihopfälld)



GALVANISERAT PUTSNÄT

För armering i samband med spackling i våtrum eller för installation av Ebeco Cable Kit i träbjälklag.

Artikelnr	Benämning	Mått
8960394	Galvaniserat putsnät	0,8 x 1,2 m
8960392	Galvaniserat putsnät	1 x 10 m (rulle)


